

Утверждаю  
 Заместитель Председателя  
 Правления – Главный инженер  
 Сагымбеков Ж.Б.  
 « / » \_\_\_\_\_ 2021г.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
 на закуп видеокарты для контроллера видеостены Polywall производства Polimedia

Место поставки товара: г. Актау, район Птицефабрики, офис АО «МРЭК».

**Требования:**

1. Тип видеокарты должно быть идентичным установленным в контроллерах Poliwall 5000
2. Количество 2шт.

	Наименование	Требуемые характеристики (объем)
1	Matrox	MURA-MPX42HF
2	Оперативная память	2Гб
3	Передача данных	64 Gbit/sec
4	Видеовыходы	SL-DVI, RГB (VГA)
5	Максимальное выходное разрешение	2048x1152 @ 60 Hz (SL-DVI) 2048x1536 @ 60 Hz (RГB/VГA)
6	Видеовыходы	SL-DVI, RГB (VГA), Component, S-Video, Composite
7	Максимальное входное разрешение	1920x1200 @ 60 Hz (SL-DVI, RГB/VГA) 2048x1536 @ 47 Hz (RГB/VГA) 1 2560x1600 @ 30 Hz (SL-DVI) 1 1920x1080i (Component) NTSC/PAL/SECAM (S-Video, Composite)
8	Потребляемая мощность	Сред.: 37W @ 12V, 0.5W @ 3.3V or 37.5W -tal Мин.: 43W @ 12V, 0.5W @ 3.3V or 43.5W
9	Международная сертификация	FCC Класс А, CE Класс А, ACMA Класс А, VCCI Класс А, KCC, Canadian ICES - 003 Класс А, CSA
10	Габариты	9.5 x 4.407 дюймов/ 9.5 x 3.905 дюймов
11	Вес	294г
12	Показатели в рабочем состоянии	Температура: 0 - 40 °С Влажность: 20% - 80% неконденсирующийся Атмосферное давление: 650 hPa (3580m) - 1013 hPa (0m)
13	Показатели в нерабочем состоянии	Температура: -40 - 65 °С Влажность: 10% - 90% неконденсирующийся Атмосферное давление: 192 hPa (12000m) - 1020 hPa (-50m)
14	Поддерживаемые операционные системы	Windows® Embedded Standard 7 (64 bit) Windows 7 Professional (64 bit) Windows 7 Professional for Embedded Systems (64 bit) Windows Server® 2008 R2 (64 bit)
15	Гарантия	3 года, не менее

Начальник ССндТУ



Жанибеков Б.